



## Especificaciones básicas

### ▪ Chasis:

- › Modelo: Rosenbauer RT 4x4 Avanzado
- › Suspensión Independiente
- › Tipo suspensión: neumática
- › Chasis con altura regulable (altura al suelo 175-250-350-470 mm) para un acceso cómodo y una descarga ergonómica sin renunciar a una excepcional capacidad todoterreno
- › Distancia entre ejes: 4.100 mm
- › Eje trasero direccional desconectable (Diámetro de giro pared a pared aprox. 13.5 m)

### ▪ Sistema motriz:

- › Eléctrico con extensor de autonomía
- › Potencia motriz eléctrica: 2 x 180 kW (punta)
- › Versión avanzada (doble batería)
- › Acumuladores: Batería de alto voltaje (2 x 66 kWh)
- › Extensor de autonomía: Motor diesel (200 kW)

### ▪ Cabina de tripulación:

- › Cabina de mando de tripulación totalmente integrada
- › Plazas: 1 + 6 (2 delantera / 4 lateral / 1 trasera)
- › 4 respaldos con soporte ERA (asientos laterales)
- › 3 cinturones de seguridad de 3 puntos (asientos delanteros y trasero)
- › 4 cinturones de seguridad de 4 puntos (asientos laterales)

### ▪ Carrocería como estructura integral

- › Estructura de aluminio autoportante, fabricada con chapa de aluminio atornillada y remachada y perfil de aluminio y robusto revestimiento de plástico (no PRFV)
- › Persianas de aluminio para los compartimentos de equipamiento 1-7, con accionamiento eléctrico independiente
- › Soportería COMFORT para una descarga óptima y una fijación segura del material

### ▪ Sistema de control:

- › LCS (Logic Control System) basado en la tecnología CAN-bus.
- › Manejo intuitivo a través de la pantalla de 17" en la cabina

### ▪ Equipamiento contra incendios

- › Bomba Rosenbauer NH35 de presión combinada (alta y baja) en acero inoxidable (FPN 10-3000 y FPH 40-250 según EN 1028)
- › Bomba accionable por el generador (modo eléctrico) o el extensor de autonomía
- › Panel de mandos de bomba en parte trasera
- › Toma aspiración central de agua, electroneumática, DN 150 para cisterna y bomba
- › Capacidad de cisterna de agua: 1.600 l
- › Dosificador de espumógeno: RFC Admix Variomatic

# RT - Revolutionary Technology

## Demo NISA-1



### ▪ Salidas:

- › 1 salida de BP (con espuma), electroneumática, en los compartimentos 5 y 6
- › 2 salidas de BP manuales en el compartimento 7.
- › 1 salida de BP y otra de AP (con espuma) en la parte frontal del vehículo, electroneumáticas.

### ▪ Carrete de pronto socorro

- › 1 carrete de manguera de alta presión en el compartimento 4
- › Sistema de extinción RFC Cuttex en el compartimento 6

### ▪ Señalización de emergencia

- › Luces prioritarias LED en la parte delantera y trasera, integradas en el carenado del techo del vehículo
- › Luces emergencia LED adicionales en los laterales, integradas en los perfiles de las cornisas del techo
- › Luces de emergencia LED adicionales en la parte delantera del vehículo
- › Sistema de aviso acústico con bocinas Martin-horn

### ▪ Iluminación:

- › Iluminación LED perimetral integrada en las cornisas laterales y en la parte trasera

### ▪ Características adicionales

- › Cierre centralizado en cabina y compartimentos material
- › Toma de alimentación integrada para dispositivos externos (230V / 400V - máx. 18 kW) en el compartimento 4
- › Cámaras retrovisión electrónicas
- › Cámara de visión trasera
- › Sistema visión perimetral 360°
- › Barra señalización direccional LED en la parte trasera
- › Indicador externo por LEDs de nivel para las cisternas de agua y espuma

### ▪ Soluciones digitales

- › RDS Connected Fleet (sistema telemático)

### ▪ Soportes y otros componentes

- › Módulo almacenamiento polivalente en la cabina
- › Bandeja para higiene en compartimento 5



Imagen ilustrativa

### Dimensiones y peso:

L x An x Al (approx.)	7.600 x 2.350 x 2.900 mm
Peso total permitido	18.000 kg

### Información de ventas:

Número de producto	PM912
Modelo	RT Advanced Driveline

## Contacto

Rosenbauer International AG  
Paschinger Straße 90  
4060 Leonding, Austria  
Tel.: +43 732 6794 - 0  
Fax: +43 732 6794 -91

[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)

Síguenos en       

Texto e imágenes no contractuales. Las imágenes pueden mostrar extras opcionales disponibles sólo con cargo adicional. Rosenbauer se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones aquí indicadas sin previo aviso.